

Die eMotionMix ist ein dynamisches Mischsystem welches durch seine Vielseitigkeit in den Bereichen Kleben, Dichten und Vergießen besticht.

Der modulare Aufbau der Mischkammer ermöglicht einen Einsatz von Kleinst- bis hin zu Großmengen von über einem Liter pro Minute.

Durch die optimierte Mischer-Geometrie werden nicht nur qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt, sondern gleichzeitig wird die Erwärmung des Materials minimiert. Hinzu kommt die rückstandsfreie Reinigung des Mixers mithilfe von Reinigungsmitteln.

Dank des alternativen Dichtungskonzeptes ist eine Verarbeitung von niedrigviskosen Vergussmaterialien bis hin zu hochviskosen Dichtstoffen möglich.

Dies macht die eMotionMix zum idealen Partner beim Einsatz von Materialien mit extremen Mischungsverhältnissen oder extremen Abweichungen in den Viskositäten.

ALTERNATIVE DICHTUNGSSÄTZE

- Optimiert für verschiedene Materialien
- Optional mit Sperrmittelkammer
- Längere Lebensdauer

BIS ZU 4 VENTILEN

- Modularer Aufbau
- Unterschiedliche Größen

MODULARE MISCHKAMMER

- Adaptierbar an unterschiedliche Größen
- Verschiedene Durchflussraten möglich
- "Easy-clean"-Konzept

eMotionMix

LEISTUNGSSTARKER SERVO-ANTRIEB

- Kontrollierte und konstante u/min
- Konstante homogene Qualität
- Für alle sensiblen Anwendungen



Kammergröße*	5 cm³	7,5 cm³	10 cm ³
Mischerdrehzahl (1/min)		< 3.000	
Max. Mischleistung (ccm/min)	50 - 500	100 - 750	200 - 1.000







IHR GLOBALER PARTNER IN DER

DOSIER- UND MISCHTECHNIK

- Verarbeitung und Auftrag von ein- und mehrkomponentigen Kleb- und Dichtstoffen
- Unbeheizte oder temperierte Anlagenausführungen
- Komplettsysteme für manuelle oder vollautomatische Prozesse
- Innovative Prozesssteuerung und Überwachung



Rev.-Nr.: EMM - 1409 - 002 - DE - Art.-Nr.: 2373359